

photom

MINI デュアル光源

MINI DUAL LD

■特長

- 1ポートで1310/1550nmのデュアル切替出力
- ワンタッチ変調切替(CW/2kHz/1kHz/270Hz)
- 軽量コンパクト(名刺サイズ)
- 単三乾電池1本で25時間の連続使用が可能

■Features

- Dual wavelength LD light source with single output port: 1310/1550nm
- One touch modulation CW/2kHz/1kHz/270Hz
- Lightweight and Compact: Business Card Size
- Needs only 1 "AA" battery 25-hour Battery Life

Model 364



■主な仕様／Specifications

型名／Model	Model 364
レーザタイプ／Laser type	クラス1 FPレーザ／Class 1 FP-LD
光源波長／Wavelength	1310±20nm／1550±20nm
適合ファイバ／Fiber	GI, SM φ2.5フェルルール／φ2.5 Ferrule
光出力／Output level(CW)	>-6dBm
出力モード／Output Mode	CW(直流光)、2kHz、1kHz、270Hz
電源／Power Supply	単三乾電池1本／AA Battery×1
電池寿命／Battery Life	約25時間(アルカリ乾電池使用時)／Approx. 25hours (Alkaline battery)
寸法・重量／Dimensions, Weight	65(W)×120(H)×24(D) mm*約150g(電池、ケース、コネクタアダプタ含) *Approx. 150g (including battery, case, adapter)
機能／Functions	各種コネクタ対応(標準SC)／FC, SC, ST, DIN (SC standard) オートパワーオフ(10分)／Auto power off (10min) バッテリーチェック／Low-Battery Indication メモリーバックアップ(波長、変調)／Memory backup(wavelength, output mode)

※ここに記載の仕様やデザインは予告なく変更する事があります。

グレイテクノス株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野1-6-5 小島ビル TEL:03-5807-6081/FAX:03-5807-6082

Graytechnos Co., Ltd.

1-6-5, Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0005, Japan TEL:+81-3-5807-6081/FAX:+81-3-5807-6082

URL: <http://www.graytechnos.com/>

E-Mail: customer@graytechnos.com