

photom

MINI 可視光源

MINI Visible LD Light Source

安全性重視のMini可視光源366、365B
Safety-conscious Visible LD Light Source 366/365B

■特長

- ・インターロック機能搭載により、光コネクタ未接続時の光出力をレーザクラス1に抑制 [365B]
- ・高出力+5dBm (到達距離6km) [365B]
- ・人体への障害を与えないレーザクラス1の光出力[366]
- ・様々なコネクタに対応するユニバーサルタイプのアダプタを採用[366]
- ・視認性の良い650nm可視光源と2Hz変調
- ・単三乾電池1本で動作

■Features

- ・ Equipped with Safety-Interlock, the laser power will decrease to "Class 1" when the port is disconnected [365B]
- ・ High power visible light reaches approximately 6km [365B]
- ・ The "Class 1" output laser power causes no damage to the human body [366]
- ・ Universal adapter [366]
- ・ 2Hz modulated visible light source(650nm) offers long-distance visibility
- ・ Needs only 1 "AA" battery.

Model 366/365B



■主な仕様／Specifications

	Model 366	Model 365B
レーザクラス／Laser Class	クラス1／Class1	クラス3R／Class3R (未接続時クラス1／Unconnected Class1)
波長／Wavelength	650nm±15nm	
ファイバタイプ／Fiber Type	GI, SM φ2.5フェルルール／φ2.5 Ferrule	
光出力／Output	-5dBm (typ.)	+5dBm (typ.)
出力モード／Output Mode	CW, 2Hz	
機能／Function	オートパワーオフ機能 (約5分)／Auto Power Off (approx. 5min)	インターロック機能／Safety-Interlock
電源／Power Supply	電池(単三)×1／AA Battery×1	
寸法・重量／Dimensions, Weight	65(W)×120(H)×24(D)mm	*約150g (カバーケース、電池含) *approx. 150g (incl. Case and battery)

Graytechnos Co., Ltd.